

SMALTO UNIVERSALE BRILLANTE E SATINATO



	VIVAT BRILLANTE	VIVAT SATINATO
CODICE	711186 - 711187	711188 - 711189
TIPOLOGIA	Smalto brillante universale	Smalto satinato universale
IMPIEGO	INTERNI - ESTERNI	INTERNI
SUPPORTI	FERRO - LEGNO	FERRO - LEGNO
APPLICAZIONE	Pennello - rullo	Pennello - rullo - spruzzo
DILUIZIONE IN VOLUME	Pronto all'uso	3-5% con Diluente 127
RESA TEORICA	10-11 m ² /l per mano	10-11 m ² /l per mano
TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE (a 20° C e 65% U.R.)	FUORI POLVERE: 2-4 h PER RICOPERTURA: 24 h	FUORI POLVERE: 30 min PER RICOPERTURA: 24 h
COLORI	Bianco e tinte di cartella	Bianco e nero
FORMATI	0,375 - 0,750 - 2,5 litri	0,375 - 0,750 - 2,5 litri

SISTEMI APPLICATIVI

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da tracce di sporco, grasso, ruggine etc.

I cicli applicativi qui riportati hanno carattere indicativo. Per approfondimenti consultare le schede tecniche.

SUPPORTI	FONDI	FINITURA		
LEGNO	Chromipac	1 o 2 mani	Vivat	2 mani

* Si consiglia di sovrapplicare l'antiruggine nell'arco delle 48 ore. Trascorso tale tempo è necessario abrasivare prima di procedere con l'applicazione della finitura.

ATTIVA

VIVAT



SMALTO UNIVERSALE BRILLANTE E SATINATO



P0802113000001000 VO-2022



8009064154492



Boero Bartolomeo S.p.A.
Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300
sales@attivage.it - www.attivacolori.it





www.attivacolori.it



43
CUOIO



41
MARRONE




42
CAFFÈ



71
ROSSO



90
GIALLO GINESTRA



61
AVORIO CHIARO



34
VERDE PRATO



33
VERDE BOSCO




32
VERDE SCURO



82
BLU PROFONDO



81
TURCHESE




60
BIANCO LUNA



51
GRIGIO SCURO



52
GRIGIO MARINA



50
GRIGIO PERLA



030
BIANCO BRILLANTE E SATINATO

029
NERO BRILLANTE E SATINATO

I colori del presente campionario possono subire col tempo leggere variazioni ed hanno quindi valore indicativo.