

# ATTIVA

COD. 711012000

# MURISANI FISSATIVO ANTIMUFFA

Primer isolante antimuffa

## INTERNO

Intonaco rustico, civile, a gesso e altri supporti edili  
in genere

- ◆ **FORTE POTERE CONSOLIDANTE**
- ◆ **UNIFORMA GLI ASSORBIMENTI**
- ◆ **POTENZIA L'AZIONE PROTETTIVA DEL CICLO ANTIMUFFA**



## DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Primer isolante e fissativo antimuffa formulato con resine acriliche in emulsione di alta qualità. Uniforma l'assorbimento del supporto, consolida le superfici poco coerenti e ottimizza l'adesione delle successive mani di idropittura. La sua formulazione specifica lo rende ideale per ogni tipo di supporto interno, inclusi quelli che presentano una leggera tendenza allo sfarinamento. Grazie alla presenza di additivi specifici ad ampio spettro, potenzia la resistenza dell'intero ciclo professionale contro l'attacco di muffe, funghi e alghe. Ideale per ambienti soggetti a condensa e umidità.

## PROPRIETÀ APPLICATIVE



**APPLICAZIONE**  
Pennello



### DILUIZIONE IN VOLUME

Aggiungere da 4 a 6 L di acqua potabile per litro di prodotto a seconda dell'assorbimento del supporto



### TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE

(a 20°C e 65% U.R.)  
Per ricopertura: 24h  
Secco al tatto: 1-2h



### RESA

30-60 m<sup>2</sup>/L per mano

## COLORE

Trasparente

## PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

|                           |                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASPETTO                   | Trasparente                                                                                                                                               |
| COMPOSIZIONE              | A base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa e sostanze atte a rallentare la formazione di muffe                                                    |
| PESO SPECIFICO            | 1,01 ± 0,02 kg/L a 20° C ISO 2811-1                                                                                                                       |
| VISCOSITÀ TAZZA DIN       | 12 ± 2 s a 20° C (Tazza n°4) DIN 53211                                                                                                                    |
| CONTENUTO V.O.C. – C.O.V. | Primer fissanti. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/h): 30 g/L (2010). <b>Il prodotto contiene al massimo 10 g/L di C.O.V.</b> |

## CICLO APPLICATIVO

I supporti devono essere sani, coerenti, puliti ed esenti da macchie di umidità, tracce di sporco, grasso, etc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner. Applicare una mano a pennello di Murisani Fissativo Antimuffa, prima di procedere all'applicazione della finitura.

## VOCI DI CAPITOLATO PER APPALTI E PREVENTIVI

Fondo isolante trasparente antimuffa, a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa e sostanze atte a rallentare la formazione di muffe. Per interni. Prodotto particolarmente adatto per uniformare gli assorbimenti dei supporti e per migliorare l'adesione del ciclo.

Peso specifico: 1,01 ± 0,02 kg/L a 20° C

## NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

1. Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
2. Le rese sono calcolate su supporto adeguatamente preparato, liscio e mediamente assorbente; si consiglia di determinare la resa effettiva con prova pratica sul supporto specifico.
3. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5° C o superiore ai 30° C e con umidità relativa superiore all'85%.
4. Regolare la diluizione e la metodologia applicativa in modo da applicare il prodotto sempre ad impregnazione, evitando la formazione di pellicole superficiali che possono compromettere l'ancoraggio dei prodotti successivi.
5. In caso di pareti già pitturate, verificare la compatibilità e l'adesione del ciclo proposto.
6. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane (o secondo le indicazioni del relativo fornitore).
7. In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti con MURISANI SPRAY.
8. Pulire gli attrezzi con acqua.
9. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.



# ATTIVA

COD. 711012000

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Dette informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società e sono indicative: qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza Tecnica Edilizia e per la corretta preparazione del supporto e di posa in opera consultare il manuale di Assovernici "Conservare, proteggere, decorare con pitture all'esterno".

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 0  
Maggio 2026