

MURISANI CLEANER SPRAY

Soluzione risanante ad ampio spettro d'azione

INTERNO

Pareti e soffitti aggrediti dalla muffa

- ◆ PRONTO ALL'USO
- ◆ CONTRASTA LA PROLIFERAZIONE DELLA MUFFA
- ◆ EFFICACE ANCHE PER CONTAMINAZIONE DIFFUSE



DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Soluzione risanante pronta all'uso ad ampio spettro d'azione, specifica per il lavaggio e la pulizia di pareti e soffitti infestati da muffe, anche in presenza di contaminazioni severe. Grazie alla pratica confezione spray, l'applicazione risulta rapida e mirata, permettendo di preparare adeguatamente il supporto per i successivi interventi di pittura. Ideale per il pretrattamento di pareti in ambienti critici come bagni e cucine prima dell'applicazione delle finiture antimuffa di Attiva.

PROPRIETÀ APPLICATIVE



APPLICAZIONE
Spruzzo



DILUIZIONE IN VOLUME
Pronto all'uso



TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE
(a 20°C e 65% U.R.)
Con sé stesso: 5-6 h
Con altro prodotto:
attendere 24/48 h



RESA
6-8 m²/L per mano in funzione
dell'assorbimento*

**Indicativa e variabile in funzione delle dimensioni e del tipo di contaminazione e del grado di assorbimento del muro.*

COLORE

Trasparente

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

ASPETTO	Trasparente	
COMPOSIZIONE	A base di sostanze organiche attive	
PESO SPECIFICO	0,98 ± 0,01 kg/L a 20° C	ISO 2811-1
VISCOSITÀ TAZZA DIN	10 ± 1 s a 20° C	(Tazza n°4) DIN 53211
CONTENUTO V.O.C. – C.O.V.	Prodotto non soggetto a Direttiva Europea (DIR 2004/42/CE).	

CICLO APPLICATIVO

Applicare il prodotto sulle zone infestate da muffe o alghe e limitrofe. Lasciare asciugare per 5/6 ore. Rimuovere le muffe spazzolando accuratamente. Eseguire una seconda applicazione (si consiglia una terza in caso di fioriture particolarmente consistenti) e lasciare asciugare per almeno 24/48 ore, prima di iniziare le pitturazioni successive.

VOCI DI CAPITOLATO PER APPALTI E PREVENTIVI

Soluzione risanante pronta all'uso ad ampio spettro d'azione, specifica per il lavaggio e la pulizia di pareti e soffitti infestati da muffe.

Peso specifico: 0,98 ± 0,01 kg/L a 20° C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

1. Consultare la Scheda di sicurezza del prodotto prima del suo utilizzo.
2. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore a 5° C o superiore a 30° C o in presenza di valori di umidità ambientale superiori all'85%.
3. Agitare accuratamente prima dell'uso.
4. Nell'ambiente non devono essere presenti sostanze alimentari.
5. Applicare in ambienti ben areati (interni).
6. Durante l'applicazione del prodotto si consiglia l'uso di guanti e occhiali protettivi.
7. Non rimuovere le muffe prima dell'applicazione di Murisani Cleaner Spray per non favorire la dispersione di spore nell'ambiente.
8. Non applicare il prodotto se la superficie è stata trattata nei 15-20 giorni precedenti con ipoclorito di sodio (candeggina).
9. Pulire gli attrezzi con acqua.
10. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.



ATTIVA

COD. 711011

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Dette informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società e sono indicative: qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza Tecnica Edilizia e per la corretta preparazione del supporto e di posa in opera consultare il manuale di Assovernici "Conservare, proteggere, decorare con pitture all'esterno".

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 0
Maggio 2026