

## Linea per la protezione e la decorazione del legno a vista



### LIGNOTEX

Impregnante per legno

INTERNO E ESTERNO  
Opaco.

Impregnante ad elevata penetrazione, protegge efficacemente i supporti lignei dagli agenti atmosferici e dai raggi U.V. Non sfogliante, esalta le venature anche su legni poco pregiati.



### AFRADECOR

Impregnante per legno ad azione profonda

INTERNO E ESTERNO  
Opaco.

Impregnante idrorepellente, nutre le fibre del legno in profondità, ravvivandone le venature. Elevata protezione dagli agenti atmosferici e dai raggi U.V. Non sfogliante.



### DUROLACK SETA

Finitura satinata effetto cera

INTERNO E ESTERNO  
Satinato.

Finitura alchidica trasparente per legno ad effetto cerato. Protegge il legno dall'azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici, grazie all'impiego di cere selezionate, che conferiscono inoltre al supporto un'elegante finitura vellutata. Non sfogliante, esalta la venatura del legno. Lievemente tixotropica.



### BRILLSPAR

Vernice per legno

INTERNO E ESTERNO  
Brillante. Satinato.

Vernice monocomponente caratterizzata da un film pieno ed elastico, forte potere riempitivo ed ottima bagnabilità del substrato. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi U.V., anche in clima marino. Aspetto estetico adatto a finiture di pregio.



### KELLER LACK 61

Vernice trasparente monocomponente

INTERNO E ESTERNO  
Brillante. Opaco.

Vernice monocomponente oleosintetica, caratterizzata da ottima durezza del film ed elevata resistenza agli agenti atmosferici, anche in ambiente marino.



### INGHAM CLARK FLATTING TRASPARENTE

INTERNO E ESTERNO  
Brillante. Satinato.

Vernice trasparente monocomponente, caratterizzata da forte potere riempitivo ed ottima bagnabilità del substrato. Ne risulta un film pieno ed elastico. Ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi U.V. Speciale per imbarcazioni.



### INGHAM CLARK RINNOVALEGNO PROTEZIONE INTEGRALE

INTERNO E ESTERNO  
Semilucido.

Vernice impregnante a forte penetrazione, con duplice funzione di fondo e finitura. Film non sfogliante, protegge il legno dall'azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici e ne esalta la venatura. Ideale per qualsiasi tipo di legno nuovo o già trattato con vecchi impregnanti.

## ATTIVALEGNO

|                                                       | LIGNOTEX                                             | AFRADECOR                                            | DUROLACK SETA                               | BRILLSPAR                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CODICE</b>                                         | 711090 - 711100 - 711184                             | 776100 - 776120                                      | 776500 - 776520                             | 712008 - 712009                                                                               |
| <b>TIPOLOGIA</b>                                      | Impregnante per legno                                | Impregnante per legno ad azione profonda             | Finitura satinata effetto cera              | Vernice per legno                                                                             |
| <b>IMPIEGO</b>                                        | INTERNI - ESTERNI                                    | INTERNI - ESTERNI                                    | INTERNI - ESTERNI                           | INTERNI - ESTERNI                                                                             |
| <b>SUPPORTI</b>                                       | LEGNO                                                | LEGNO                                                | LEGNO                                       | LEGNO                                                                                         |
| <b>APPLICAZIONE</b>                                   | Pennello - spruzzo - straccio - immersione           | Pennello - spruzzo - straccio - immersione           | Pennello - spruzzo                          | Pennello                                                                                      |
| <b>DILUIZIONE IN VOLUME</b>                           | Pronto all'uso                                       | Pronto all'uso                                       | Pronto all'uso                              | Con Diluente 127.<br>Brillante: 10% 1° mano, 5% 2° mano.<br>Satinato: pronto all'uso, max 10% |
| <b>RESA TEORICA</b>                                   | 10-13 m <sup>2</sup> /l per mano                     | 10-11 m <sup>2</sup> /l per mano                     | 12-13 m <sup>2</sup> /l per mano            | Brillante: 14-16 m <sup>2</sup> /l per mano<br>Satinato: 12-14 m <sup>2</sup> /l per mano     |
| <b>TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE (a 20° C e 65% U.R.)</b> | FUORI POLVERE: 30min-1 h<br>PER RICOPERTURA: 12-24 h | FUORI POLVERE: 30min-1 h<br>PER RICOPERTURA: 12-24 h | FUORI POLVERE: 3 h<br>PER RICOPERTURA: 24 h | FUORI POLVERE: 3-4 h<br>PER RICOPERTURA: 24 h                                                 |
| <b>FORMATI</b>                                        | 0,750 - 2,5 - 5 litri                                | 1 - 5 - 20 litri                                     | 1 - 5 litri                                 | 0,500 - 1 - 5 litri                                                                           |

|                                                       | KELLER LACK 61                                                                         | INGHAM CLARK FLATTING TRASPARENTE                                                        | INGHAM CLARK RINNOVALEGNO               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>CODICE</b>                                         | 776700 - 776800                                                                        | 782121 - 782220                                                                          | 782125                                  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                                      | Vernice trasparente monocomponente                                                     | Flattting trasparente monocomponente                                                     | Vernice impregnante di fondo e finitura |
| <b>IMPIEGO</b>                                        | INTERNI - ESTERNI                                                                      | INTERNI - ESTERNI                                                                        | INTERNI - ESTERNI                       |
| <b>SUPPORTI</b>                                       | LEGNO                                                                                  | LEGNO                                                                                    | LEGNO                                   |
| <b>APPLICAZIONE</b>                                   | Pennello                                                                               | Pennello                                                                                 | Pennello                                |
| <b>DILUIZIONE IN VOLUME</b>                           | Con Diluente 127.<br>Brillante: 8% 1° mano, 3% 2° mano.<br>Opaco: pronto all'uso       | Con Diluente 127.<br>Brillante: max 10% 1° mano, 5% 2° mano.<br>Satinato: pronto all'uso | Pronto all'uso                          |
| <b>RESA</b>                                           | Brillante: 13-15 m <sup>2</sup> /l per mano<br>Opaco: 10-12 m <sup>2</sup> /l per mano | 12-14 m <sup>2</sup> /l per mano                                                         | 10-12 m <sup>2</sup> /l per mano        |
| <b>TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE (a 20° C e 65% U.R.)</b> | FUORI POLVERE: 3 h<br>PER RICOPERTURA: 24 h                                            | PER RICOPERTURA: 24 h                                                                    | PER RICOPERTURA: 12-24 h                |
| <b>FORMATI</b>                                        | 0,500 - 1 - 5 litri                                                                    | 0,375 - 0,750 - 2,5 litri                                                                | 0,750 - 2,5 litri                       |



Boero Bartolomeo S.p.A.  
Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy  
Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300  
sales@attivage.it - www.attivacolori.it




## LE TINTE PRONTE

www.attivacolori.it

LIGNOTEX E AFRADDECOR


- ◆ AZIONE PROFONDA
- ◆ RAVVIVANO LA VENATURA DEL LEGNO
- ◆ EFFICACE PROTEZIONE U.V. RESISTENTE



|                                      | INCOLORE | PINO | DOUGLAS | TEAK | CILIEGIO | CASTAGNO | NOCE CHIARO | NOCE | NOCE NAZIONALE |
|--------------------------------------|----------|------|---------|------|----------|----------|-------------|------|----------------|
| <b>LIGNOTEX</b><br>711090 - 711100   | 10       | 14   | 26      | 22   | 16       | 24       | 25          | 12   | 13             |
| <b>AFRADDECOR</b><br>776100 - 776120 | 130      | 135  | 180     | 150  | 170      | 100      | 145         | 160  | 120            |

LIGNOTEX  
ANTICIZZATO EFFETTO DECAPÉ

- ◆ IMPREGNANTE, DECORATIVO, PIGMENTATO
- ◆ SPECIFICO PER EFFETTO DÉCAPÉ
- ◆ IDEALE PER UNO STILE VINTAGE O SHABBY-CHIC



711184030 BIANCO ANTICO

DUROLACK SETA

- ◆ IDROPELLENTE E TRASPIRANTE
- ◆ MICROPOROSA: NON SFOGLIA
- ◆ NON GOCCIOLA IN APPLICAZIONE



BRILLSPAR

- ◆ IDEALE PER FINITURE DI PREGIO
- ◆ OTTIMA DILATAZIONE ED ELASTICITÀ
- ◆ ELEVATA RESISTENZA



KELLER LACK 61

- ◆ OTTIMA DUREZZA DEL FILM
- ◆ RESISTENTE ALL'AMBIENTE MARINO
- ◆ FACILE MANUTENZIONE


RINNOVALEGNO PROTEZIONE INTEGRALE

- ◆ DOPPIA FUNZIONE DI FONDO E FINITURA
- ◆ ECCEZIONALE RESISTENZA IN ESTERNO
- ◆ PROTEZIONE DEFINITIVA



FLATTING  
TRASPARENTE

- ◆ ELEVATO POTERE RIEMPITIVO
- ◆ OTTIMA RESISTENZA AI RAGGI U.V.
- ◆ SPECIALE PER IMBARCAZIONI



L'aspetto del legno a lavoro finito è in funzione del prodotto utilizzato e del numero di mani applicate; infatti aumentando le applicazioni il tono di colore tende a divenire più scuro e lucido.

L'effetto estetico finale può variare in funzione delle caratteristiche del legno interessato, colore, stagionatura, presenza di nodi, dal numero delle applicazioni e dal tipo di finitura. I colori del presente campionario possono subire con il tempo leggere variazioni ed hanno quindi valore indicativo.