Linea per la protezione e la decorazione del legno a vista



LIGNOTEX

Impregnante per legno

INTERNO E ESTERNO Opaco.

Impregnante ad elevata penetrazione, protegge efficacemente i supporti lignei dagli agenti atmosferici e dai raggi U.V. Non sfogliante, esalta le venature anche su legni poco pregiati.



AFRADECOR

Impregnante per legno ad azione profonda

INTERNO E ESTERNO Opaco.

Impregnante idrorepellente, nutre le fibre del legno in profondità, ravvivandone le venature. Elevata protezione dagli agenti atmosferici e dai raggi U.V. Non sfogliante.



DUROLACK SETA

Finitura satinata effetto cera

INTERNO E ESTERNOSatinato.

Finitura alchidica trasparente per legno ad effetto cerato. Protegge il legno dall'azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici, grazie all'impiego di cere selezionate, che conferiscono inoltre al supporto un'elegante finitura vellutata. Non sfogliante, esalta la venatura del legno. Lievemente tixotropica.



BRILLSPAR

Vernice per legno

INTERNO E ESTERNO Brillante. Satinato. Vernice monocomponente caratterizzata da un film pieno ed elastico, forte potere riempitivo ed ottima bagnabilità del substrato. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi U.V., anche in clima marino. Aspetto estetico adatto a finiture di pregio.

Vernice monocomponente oleosintetica, caratterizzata da ottima durezza del film ed elevata resistenza agli agenti atmosferi-

ci, anche in ambiente marino.



KELLER LACK

. .

Vernice trasparente monocomponente

INTERNO E ESTERNO Brillante. Opaco.

INGHAM CLARK FLATTING

TRASPARENTE

INTERNO E ESTERNO Brillante. Satinato.

Vernice trasparente monocomponente, caratterizzata da forte potere riempitivo ed ottima bagnabilità del substrato. Ne risulta un film pieno ed elastico. Ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi U.V. Speciale per imbarcazioni.



INGHAM CLARK RINNOVALEGNO PROTEZIONE INTEGRALE

INTERNO E ESTERNO

Vernice impregnante a forte penetrazione, con duplice funzione di fondo e finitura. Film non sfogliante, protegge il legno dall'azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici e ne esalta la venatura. Ideale per qualsiasi tipo di legno nuovo o già trattato con vecchi impregnanti.

ATTIVALEGNO

	LIGNOTEX	AFRADECOR	DUROLACK SETA	BRILLSPAR
CODICE	711090	776100	776500	712008 - 712009
TIPOLOGIA	Impregnante per legno	Impregnante per legno ad azione profonda	Finitura satinata effetto cera	Vernice per legno
IMPIEGO	INTERNI - ESTERNI	INTERNI - ESTERNI	INTERNI - ESTERNI	INTERNI - ESTERNI
SUPPORTI	LEGNO	LEGNO	LEGNO	LEGNO
APPLICAZIONE	Pennello - spruzzo - straccio - immersione	Pennello - spruzzo - straccio - immersione	Pennello - spruzzo	Pennello
DILUIZIONE IN VOLUME	Pronto all'uso	Pronto all'uso	Pronto all'uso	Con Diluente 127. Brillante: 10% 1° mano, 5% 2° mano. Satinato: pronto all'uso, max 10%
RESA TEORICA	10-13 m²/l per mano	10-11 m²/l per mano	12-13 m²/l per mano	Brillante: 14-16 m²/l per mano Satinato: 12-14 m²/l per mano
TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE (a 20° C e 65% U.R.)	FUORI POLVERE: 30min-1 h PER RICOPERTURA: 12-24 h	FUORI POLVERE: 30min-1 h PER RICOPERTURA: 12-24 h	FUORI POLVERE: 3 h PER RICOPERTURA: 24 h	FUORI POLVERE: 3-4 h PER RICOPERTURA: 24 h
FORMATI	0,750 - 2,5 - 5 litri	1 - 5 - 20 litri	1 - 5 litri	0,500 - 1 - 5 litri

	KELLER LACK 61	INGHAM CLARK FLATTING TRASPARENTE	INGHAM CLARK RINNOVALEGNO
CODICE	776700 - 776800	782121 - 782220	782125
TIPOLOGIA	Vernice trasparente monocomponente	Flatting trasparente monocomponente	Vernice impregnante di fondo e finitura
IMPIEGO	INTERNI - ESTERNI	INTERNI - ESTERNI	INTERNI - ESTERNI
SUPPORTI	LEGNO	LEGNO	LEGNO
APPLICAZIONE	Pennello	Pennello	Pennello
DILUIZIONE IN VOLUME	Con Diluente 127. Brillante: 8% 1° mano, 3% 2° mano. Opaco: pronto all'uso	Con Diluente 127. Brillante: max 10% 1° mano, 5% 2° mano. Satinato: pronto all'uso	Pronto all'uso
RESA	Brillante: 13-14 m²/l per mano Opaco: 10-12 m²/l per mano	12-14 m²/l per mano	10-12 m²/l per mano
TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE (a 20° C e 65% U.R.)	FUORI POLVERE: 3 h PER RICOPERTURA: 24 h	PER RICOPERTURA: 24 h	PER RICOPERTURA: 12-24 h
FORMATI	0,500 - 1 - 5 litri	0,375 - 0,750 - 2,5 litri	0,750 - 2,5 litri



LE TINTE A SISTEMA TINTOMETRICO













TINTE PASTELLO

FIBRE NATURALI DEL LEGNO

DECORAZIONI PER INTERNO







853 MANDORLA



856 SENAPE



886 ROSA CIPRIA



885 ROSA LOTO



863 ROSA FARD



858 VIOLET



877 AZZURRO





880 BLUETTE TENUE



879 BLUETTE



873 POLVERE



868 CANNETO



872 CELESTE



861 TUFO



855 FIENO



881 VIMINI



833 MAIS



844 ROSÈ



845 LILLÀ





854 FAGGIO



812 PAGLIA



810 NOCCIOLO



870 SALICE BIANCO



803 BAMBÙ





804 PALMA



807 PALISSANDRO



835 OLMO



805 ULIVO



832 FRASSINO



811 MANGROVIA



808 CASTAGNO



867 CIPRESSO



806 EBANO



841 LAMPONE

842 RIBES

840 MELAGRANO

813 STRELITZIA

837 PERA





829 ZAFFERANO



820 PISTACCHIO



821 CEDRO





836 MELONE







878 ACQUAMARINA

866 LAVANDA



850 MALVA





826 BASILICO



827 VERDE INTENSO

I colori della presente cartella sono riproducibili con i seguenti prodotti: Lignotex, Afradecor, Durolack Seta, Brillspar, Keller Lack 61, Ingham Clark Flatting Trasparente, Ingham Clark Rinnovalegno Protezione Integrale. L'aspetto del legno a lavoro finito è in funzione del prodotto utilizzato e del numero di mani applicate; infatti aumentando le applicazioni il tono di colore tende a divenire più scuro e lucido.