

Fondi specifici per ogni supporto

FERRO



CHROMIDIN 88

Antiruggine a base di fosfato di zinco per supporti ferrosi, idonea anche in ambiente marino ed industriale leggero.



775321014 Arancio



CHROMIDIN 44

Antiruggine sintetica universale oleosintetica con elevate proprietà anticorrosive ed ottima adesione.



775330080 Rosso ossido



775330099 Grigio



CHROMIDIN 24 R.E.

Anticorrosivo a rapida essiccazione, ideale per tutti i manufatti di carpenteria leggera.




775327099 Grigio



ADERPRIMER

Fondo ancorante anticorrosivo per supporti difficili quali lamiera zincata, leghe metalliche, PVC, supporti ferrosi e non.




775340030 Bianco

LEGNO



CHROMIPAC

Pittura opaca di fondo per legno, riempitiva e uniformante, di facile applicazione e carteggiabilità.



773110030 Bianco

SUPPORTI DIFFICILI



VINOZINC PT

Zincante a freddo epossidico monocomponente per superfici in acciaio sabbiato o accuratamente spazzolate, per ritocchi sulle zone di saldatura e su lamiere trattate con zincatura inorganica.



775620077 Grigio

SMALTO UNIVERSALE BRILLANTE E SATINATO



	VIVAT BRILLANTE	VIVAT SATINATO
CODICE	711185 - 711186 - 711187	711188 - 711189
TIPOLOGIA	Smalto brillante universale	Smalto satinato universale
IMPIEGO	INTERNI - ESTERNI	INTERNI
SUPPORTI	FERRO - LEGNO	FERRO - LEGNO
APPLICAZIONE	Pennello - rullo	Pennello - rullo - spruzzo
DILUIZIONE IN VOLUME	Pronto all'uso	3-5% con Diluente 127
RESA TEORICA	10-11 m ² /l per mano	10-11 m ² /l per mano
TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE (a 20° C e 65% U.R.)	FUORI POLVERE: 2-4 h PER RICOPERTURA: 24 h	FUORI POLVERE: 30 min PER RICOPERTURA: 24 h
COLORI	Bianco e tinte di cartella	Bianco e nero
FORMATI	0,375 - 0,750 - 2,5 litri	0,375 - 0,750 - 2,5 litri

SISTEMI APPLICATIVI

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da tracce di sporco, grasso, ruggine etc.

I cicli applicativi qui riportati hanno carattere indicativo. Per approfondimenti consultare le schede tecniche.

SUPPORTI	FONDI	FINITURA	
LEGNO	Chromipac	1 o 2 mani	Vivat 2 mani
FERRO	Chromidin 88*	1 o 2 mani	

* Si consiglia di sovrapplicare l'antiruggine nell'arco delle 48 ore. Trascorso tale tempo è necessario abrasivare prima di procedere con l'applicazione della finitura.



Boero Bartolomeo S.p.A.
Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300
sales@attivage.it - www.attivacolori.it



ATTIVA

VIVAT

SMALTO UNIVERSALE BRILLANTE E SATINATO


www.attivacolori.it




70
VERDE MONTANO



18
VERDE RESEDA



36
BIANCO GHIACCIO



10
BIANCO NEVE



40
GRIGIO POLARE



5
AZZURRO PULLMAN



9
ECRÙ



46
GIALLO



15
GIALLO DORATO



26
VERDE FORESTA



25
VERDE BANDIERA



35
GRIGIO NEBBIA



19
GRIGIO LUCE



17
GRIGIO FERRO



11
BLU



3
AVORIO




22
ORANGE



20
CAMOSCIO



27
ROSSO CINABRO



16
MARRONE CHIARO

030
BIANCO BRILLANTE E SATINATO

029
NERO BRILLANTE E SATINATO



12
MARRONE SCURO

