



DESCRIZIONE	Finitura decorativa ad effetto stucco metallico cangiante.
CARATTERISTICHE	Consente di personalizzare e rinnovare i più svariati ambienti quali abitazioni private, negozi, saloni, uffici, locali pubblici, etc, ottenendo un particolare effetto velluto cangiante con sfumature metallizzate.
IMPIEGHI	All'interno su pareti in muratura o cartongesso opportunamente preparate con ABSTRACT FONDO.
COMPOSIZIONE	A base di resine acriliche e pigmenti metallescenti.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:

PESO SPECIFICO	1.10 ± 0.15 kg/L a 20°C.
VISCOSITÀ	23000 ± 2000 cP a 20°C con Brookfield RVT (F6 V20).
APPLICAZIONE	Spatola in plastica, frattazzo acciaio inox.
DILUIZIONE IN VOLUME	Pronto all'uso.
RESA	7-8 m ² /L, per mano, a secondo dell'assorbimento del supporto.
ESSICCAZIONE	Al tatto 1-2 h, completa 18-24 h a 20°C e 65% U.R.
CICLI APPLICATIVI	Per la preparazione del supporto, applicare se necessario una mano di Fissamuro Ambientesano ed a seguire una mano di ABSTRACT FONDO. Su fondo completamente essiccato, applicare con frattazzo inox o spatola in plastica uno strato sottile di CANAL. Dopo averlo lasciato essiccare per 5-10 min. (non deve essiccare completamente), lisciare più volte la superficie interessata, con spatolate incrociate ed irregolari, utilizzando a piacere spatola e/o frattazzo, completamente scarichi per ottenere l'effetto desiderato. Grazie alla particolare formulazione ed alla tecnica applicativa consigliata, CANAL non comporta imperfezioni sulle giunte delle pareti. È possibile ottenere altri effetti, utilizzando pennelli, rulli ed altri attrezzi da decoratore.
COLORE	Argento, oro, riferimenti tinte cartella CANAL.
AVVERTENZE	1. Dopo l'aggiunta del colorante agitare il prodotto manualmente o con agitatore a bassa velocità. Non utilizzare agitatori ad alta velocità. 2. Per ottenere un effetto ottimale, il supporto deve essere il più possibile liscio ed omogeneo. 3. La metodologia applicativa e la tipologia del supporto, possono dare origine ad effetti cromatici differenti. 4. Non applicare mai ad una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5° C e superiore ai 30°C. 5. Per lo stoccaggio: conservare il prodotto in luogo asciutto e preservare dal gelo.

RIFERIMENTI DA INSERIRE NEI CAPITOLATI PER APPALTI E PREVENTIVI:

Finitura decorativa, ad effetto stucco metallico cangiante a base di resine acriliche e pigmenti metallescenti.

Peso specifico: 1.10 ± 0.15 kg/L a 20°C.

Resa: 7-8 m²/L per mano.

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - Schede Tecniche".

"Ai sensi del D. Lgs. n°161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."