



DESCRIZIONE	Fondo mascherante ottimizzato per l'applicazione delle finiture decorative ABSTRACT.
CARATTERISTICHE	Fondo pigmentato opaco, che permette una preparazione ideale della superficie, mascherando e coprendo eventuali lievi imperfezioni delle pareti. Caratterizzato da una buona dilatazione, crea un supporto omogeneo, facilitando la successiva applicazione di tutti i prodotti decorativi ABSTRACT.
IMPIEGHI	All'interno su pareti in muratura o cartongesso opportunamente preparate.
COMPOSIZIONE	A base di resine acriliche in emulsione acquosa.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:

PESO SPECIFICO	1.58 ± 0.05 kg/L a 20°C.
VISCOSITÀ	19000 ± 2000 cP a 20°C con Brookfield RVT (F6 V10).
APPLICAZIONE	Rullo a pelo corto, pennello.
DILUIZIONE IN VOLUME	Fino al 20-30% con acqua.
RESA	10-12 m ² /L, per mano, a secondo dell'assorbimento del supporto e del metodo applicativo.
ESSICCAZIONE	Al tatto circa 1-2 h, per ricopertura 4-6 h, completa 18-24 h a 20°C e 65% U.R.
CICLI APPLICATIVI	Applicare una mano di Fissamuro Ambientesano su supporti nuovi o leggermente sfarinanti. Applicare una mano di ABSTRACT FONDO, utilizzando preferibilmente un rullo di qualità a pelo corto al fine di ottenere superfici il più omogenee e lisce, quando richiesto. La buona e corretta stesura, faciliteranno la successiva applicazione della finitura decorativa scelta. È possibile ottimizzare la diluizione consigliata in base alle caratteristiche del supporto e dell'attrezzo impiegato. Se necessario è possibile applicare una seconda mano di ABSTRACT FONDO.
COLORE	Bianco.
AVVERTENZE	<ol style="list-style-type: none">1. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane.2. I supporti devono essere sani, coerenti, esenti da macchie di umidità. Preparare con cura usando idoneo fissativo, soprattutto in caso di elevato assorbimento.3. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner ed additivare il prodotto con Murisani Additivo Antimuffa.4. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C.5. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.

RIFERIMENTI DA INSERIRE NEI CAPITOLATI PER APPALTI E PREVENTIVI:

Fondo mascherante opaco, specifico per l'applicazione della linea decorativa ABSTRACT a base di resine acriliche in emulsione acquosa.
Peso specifico: 1.58 ± 0.05 kg/L a 20°C.
Resa: 10-12 m²/L per mano.

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - Schede Tecniche".

"Ai sensi del D. Lgs. n°161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."