

# ATTIVA

COD. 782145910

# INGHAM CLARK FONDO RIEMPITIVO ALL'ACQUA



## INTERNO E ESTERNO

Legno

- ◆ RIEMPITIVO E LIVELLANTE
- ◆ OTTIMA CARTEGGIABILITÀ
- ◆ PER INTERNI ED ESTERNI

## DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Pittura di fondo all'acqua per legno, caratterizzata da ottimo potere riempitivo, copertura e dilatazione. Di facile applicazione e carteggiabilità, uniforma l'assorbimento del legno, permettendo una migliore resa dello smalto di finitura. Grazie all'ottima elasticità, segue i piccoli movimenti del legno, evitando spaccature nel tempo. Sovraverniciabile con smalti all'acqua (Relax Extra, Relax all'Acqua).

## PROPRIETÀ APPLICATIVE



**APPLICAZIONE**  
Pennello, Rullo



**DILUIZIONE IN VOLUME**  
10% con acqua potabile



**TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE**  
(a 20°C e 65% U.R.)  
Per ricopertura: 10-12 h  
Fuori polvere: 30 min



**RESA**  
8-10 m<sup>2</sup>/L per mano

## COLORE

Bianco

## PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

<b>ASPETTO</b>	Opaco		
<b>COMPOSIZIONE</b>	A base di resine stirolo in emulsione acquosa		
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,37 ± 0,04 kg/L a 20° C	ISO 2811-1	
<b>VISCOSITÀ BROOKFIELD</b>	6000 ± 2000 cP a 20° C	(G5v10) ASTM D 2196	
<b>CONTENUTO V.O.C. – C.O.V.</b>	Primer. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/g): 30 g/L (2010). <b>Il prodotto contiene al massimo 25 g/L di C.O.V.</b>		

## CICLO APPLICATIVO

Il supporto deve essere opportunamente preparato ed esente da sporco, unto, grasso ed eventuali tracce di resina. Carteggiare bene le pitture preesistenti, rimuovendo le parti in fase di distacco. Applicare una o due mani di Ingham Clark Fondo Riempitivo all'Acqua. Sovrapplicare con due mani di smalto all'acqua (Relax Extra, Relax all'Acqua). Per un migliore risultato estetico, si consiglia una leggera carteggiatura prima di applicare lo smalto di finitura.

SUPPORTI	FONDO		FINITURA	
<b>LEGNO NUOVO</b>	Ingham Clark Fondo Riempitivo all'Acqua	1 mano	Relax Extra all'acqua	2 mani
<b>LEGNO GIÀ TRATTATO CON IMPREGNANTI</b>	Ingham Clark Fondo Riempitivo all'Acqua	1 mano	Relax Extra all'acqua	2 mani
<b>LEGNO SVERNICIATO</b>	Ingham Clark Fondo Riempitivo all'Acqua	1 mano	Relax Extra all'acqua	2 mani

Valutare il numero di mani in base alle condizioni del supporto e di esercizio.

## VOCI DI CAPITOLATO PER APPALTI E PREVENTIVI

Pittura di fondo pigmentata ad acqua per la preparazione di supporti in legno idonei ad essere sovrapplicati con smalti all'acqua. A base di resine stirolo acriliche in emulsione acquosa. Per applicazioni all'interno ed all'esterno.

Peso specifico:  $1,37 \pm 0,04$  kg/L a 20° C

## NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

1. Mescolare bene prima e durante l'applicazione.
2. Applicare su legno pulito, sgrassato e carteggiato, con umidità non superiore al 17%.
3. Non applicare in presenza di condensa e sotto l'azione diretta del sole e del vento.
4. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5° C e superiore ai 30° C e con umidità relativa superiore all' 85%.
5. Applicare uniformemente evitando di lasciare parti scoperte o con spessori non sufficienti.
6. Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto.
7. La resa dipende dalla irregolarità e rugosità del supporto.
8. Per lavori con maggior pregio estetico si consiglia l'utilizzo di attrezzi di qualità specifici per smalti e vernici ad acqua.
9. Non sovrapplicare con smalti a solvente.
10. Pulire gli attrezzi con acqua.
11. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Dette informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società e sono indicative: qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza Tecnica Edilizia e per la corretta preparazione del supporto e di posa in opera consultare i Manuali di Assovernici.

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 0  
Settembre 2020