

MEDIUM

Fondo isolante acrilico all'acqua



INTERNO

Intonaco rustico, civile, a gesso e altri supporti edili in genere

- ◆ **FORTE POTERE CONSOLIDANTE**
- ◆ **UNIFORMA GLI ASSORBIMENTI**
- ◆ **MIGLIORA L'ANCORAGGIO DELLA FINITURA**

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Fondo ad elevato potere isolante. Uniforma gli assorbimenti dei supporti, migliorando l'adesione del film della pittura in seguito applicata. Utilizzabile anche come mano di preparazione prima della messa in opera di carta da parati.

PROPRIETÀ APPLICATIVE



APPLICAZIONE

Pennello



DILUIZIONE IN VOLUME

Aggiungere da 3 a 5 L di acqua potabile per litro di prodotto a seconda dell'assorbimento del supporto (molto assorbente diluizione 1:3, poco assorbente diluizione 1:5)



TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE

(a 20°C e 65% U.R.)
Per ricopertura: 24h
Secco al tatto: 1-2h



RESA

20-30 m²/L per mano

COLORE

Trasparente

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

ASPETTO	Trasparente	
COMPOSIZIONE	A base di resine acriliche in emulsione acquosa e additivi stabilizzanti	
PESO SPECIFICO	1,02 ± 0,02 kg/L a 20° C	ISO 2811-1
VISCOSITÀ TAZZA DIN	12 ± 2 s a 20° C	(Tazza n°4) DIN 53211
CONTENUTO V.O.C. – C.O.V.	Primer. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/g): 30 g/L (2010). Il prodotto contiene al massimo 10 g/L di C.O.V.	

CICLO APPLICATIVO

I supporti devono essere sani, coerenti, puliti ed esenti da macchie di umidità, tracce di sporco, grasso, etc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner. Applicare una mano a pennello di Medium, prima di procedere all'applicazione della finitura.

VOCI DI CAPITOLATO PER APPALTI E PREVENTIVI

Fondo isolante trasparente, a base di resine acriliche in emulsione acquosa. Per interni. Prodotto particolarmente adatto per uniformare gli assorbimenti dei supporti irregolari e per migliorare l'adesione del ciclo.

Peso specifico: 1,02 ± 0,02 kg/L a 20° C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

1. Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
2. Le rese sono calcolate su supporto adeguatamente preparato, liscio e mediamente assorbente; si consiglia di determinare la resa effettiva con prova pratica sul supporto specifico.
3. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5° C o superiore ai 30° C e con umidità relativa superiore all'85%.
4. Regolare la diluizione e la metodologia applicativa in modo da applicare il prodotto sempre ad impregnazione, evitando la formazione di pellicole superficiali che possono compromettere l'ancoraggio dei prodotti successivi.
5. In caso di pareti già pitturate, verificare la compatibilità e l'adesione del ciclo proposto.
6. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane (o secondo le indicazioni del relativo fornitore).
7. Pulire gli attrezzi con acqua.
8. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.

ATTIVA

COD. 712109000

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Dette informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società e sono indicative: qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza Tecnica Edilizia e per la corretta preparazione del supporto e di posa in opera consultare il manuale di Assovernici "Conservare, proteggere, decorare con pitture all'esterno".

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 0
Settembre 2020