

ATTIVA

COD. 711314000

MURISANI CLEANER

Soluzione risanante ad ampio spettro d'azione

INTERNO E ESTERNO

Pareti e soffitti aggrediti dalla muffa



- ◆ **CONTRASTA LA PROLIFERAZIONE DELLA MUFFA**
- ◆ **EFFICACE ANCHE PER CONTAMINAZIONE DIFFUSE**
- ◆ **PRONTO ALL'USO**

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Soluzione risanante pronta all'uso ad ampio spettro d'azione, specifica per il lavaggio e la pulizia di pareti e soffitti infestati da muffe.

PROPRIETÀ APPLICATIVE



APPLICAZIONE

Pennello, Spugna



DILUIZIONE IN VOLUME

Pronto all'uso



TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE

(a 20°C e 65% U.R.)
Con se stesso: 5-6 h
Con altro prodotto:
attendere 24/48 h



RESA

6-7 m²/L per mano in funzione dell'assorbimento*

*Indicativa e variabile in funzione delle dimensioni e del tipo di contaminazione e del grado di assorbimento del muro.

COLORE

Incolore

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

ASPETTO	Liquido trasparente	
COMPOSIZIONE	Soluzione acquosa a base di tensioattivi e sostanze ad ampio spettro d'azione	
PESO SPECIFICO	1,00 ± 0,02 kg/L a 20° C	ISO 2811-1
CONTENUTO V.O.C. – C.O.V.	Prodotto non soggetto a Direttiva Europea (DIR 2004/42/CE)	

CICLO APPLICATIVO

Applicare il prodotto sulle zone infestate da muffe o alghe e limitrofe. Lasciare asciugare per 5/6 ore. Rimuovere le muffe spazzolando accuratamente. Eseguire una seconda applicazione (si consiglia una terza in caso di fioriture particolarmente consistenti) e lasciare asciugare per almeno 24/48 ore, prima di iniziare le pitturazioni successive.

VOCI DI CAPITOLATO PER APPALTI E PREVENTIVI

Soluzione risanante pronta all'uso ad ampio spettro d'azione, specifica per il lavaggio e la pulizia di pareti e soffitti infestati da muffe.

Peso specifico: 1,00 ± 0,02 kg/L a 20° C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

1. Consultare la Scheda di sicurezza del prodotto prima del suo utilizzo.
2. Non applicare sotto l'azione diretta del sole e del vento con una temperatura ambiente e del supporto inferiore a 5° C o superiore a 30° C o in presenza di valori di umidità ambientale superiori all'85%.
3. Agitare accuratamente prima dell'uso.
4. Nell'ambiente non devono essere presenti sostanze alimentari.
5. Applicare in ambienti ben areati (interni).
6. Durante l'applicazione del prodotto si consiglia l'uso di guanti e occhiali protettivi.
7. Non rimuovere le muffe prima dell'applicazione di Murisani Cleaner per non favorire la dispersione di spore nell'ambiente.
8. Non applicare il prodotto se la superficie è stata trattata nei 15-20 giorni precedenti con ipoclorito di sodio (candeggina).
9. L'azione della pannellessa aiuta una migliore penetrazione delle sostanze attive.
10. Pulire gli attrezzi con acqua.
11. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.



ATTIVA

COD. 711314000

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Dette informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società e sono indicative: qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza Tecnica Edilizia e per la corretta preparazione del supporto e di posa in opera consultare il manuale di Assovernici "Conservare, proteggere, decorare con pitture all'esterno".

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 0
Settembre 2020