



DESCRIZIONE	Finitura decorativa opaca, con punti luce.
CARATTERISTICHE	Consente di personalizzare i più svariati ambienti quali abitazioni private, negozi, saloni, uffici, locali pubblici, etc. Pigalle contiene al suo interno minuscoli frammenti luminosi ed è formulata con materie prime selezionate a basso impatto ambientale (voc prossimo a zero). Facile da applicare, permette di ottenere splendide tinte di tendenza.
IMPIEGHI	All'interno su pareti in muratura o cartongesso opportunamente preparate con ABSTRACT FONDO.
COMPOSIZIONE	A base di resine acriliche e micro pigmenti luminosi.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:

PESO SPECIFICO	1.00 ± 0.15 kg/L a 20°C.
VISCOSITÀ	4000 ± 1000 cP a 20°C con Brookfield RVT (F5 V20).
APPLICAZIONE	Rullo, spalter.
DILUIZIONE IN VOLUME	Pronto all'uso, fino a max 10% con acqua.
RESA	8-10 m ² /L, per mano, a secondo dell'assorbimento del supporto.
ESSICCAZIONE	Al tatto 1-2 h, per ricopertura 2-3 h, completa 18-24 h a 20°C e 65% U.R.
CICLI APPLICATIVI	Per la preparazione del supporto, applicare se necessario una mano di Fissamuro Ambientesano ed a seguire una mano di ABSTRACT FONDO. Su fondo completamente essiccato, stendere una prima mano di PIGALLE tal quale con un rullo di qualità in microfibra a pelo corto o in alternativa a pennello (spalter). Applicare una seconda mano diluita al 10%, con lo spalter, cercando di incrociare in modo fluido e costante le pennellate. Una successiva mano sempre diluita e con lo spalter, aiuterà ad uniformare l'aspetto. È possibile esaltare la luminosità dei cristalli, strofinando la superficie completamente essiccata (almeno dopo 2-3 giorni) con uno straccio morbido in microfibra o con della gommapiuma. Per un migliore risultato, si consiglia di applicare l'ultima mano omogeneamente e nella stesso verso.
COLORE	Neutro, riferimenti tinte cartella PIGALLE.
AVVERTENZE	1. Dopo l'aggiunta del colorante agitare il prodotto manualmente o con agitatore a bassa velocità. Non utilizzare agitatori ad alta velocità. 2. Per ottenere un effetto ottimale, il supporto deve essere il più possibile liscio ed omogeneo. 3. La metodologia applicativa e la tipologia del supporto, possono dare origine ad effetti cromatici differenti. 4. Non applicare mai ad una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C. 5. Per lo stoccaggio: conservare il prodotto in luogo asciutto e preservare dal gelo.

RIFERIMENTI DA INSERIRE NEI CAPITOLATI PER APPALTI E PREVENTIVI:

Finitura decorativa, con punti luce a base di resine acriliche e pigmenti luminosi.
Peso specifico: 1.00 ± 0.15 kg/L a 20°C.
Resa: 8-10 m²/L per mano.

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - Schede Tecniche".

"Ai sensi del D. Lgs. n°161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."