

# ATTIVA

COD. 778220055

## SILVERAL ORO

Finitura per oggettistica



### INTERNO

Per il trattamento e il ritocco di cornici in legno, stucchi, mobili antichi, oggetti ottonati, etc.

- ◆ **A BASE DI BRONZO IN POLVERE**
- ◆ **ELEVATA RESISTENZA ALL'OSSIDAZIONE**
- ◆ **VERSATILITÀ D'IMPIEGO**

### DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Finitura per oggettistica a base di bronzo in polvere, dal film dorato. Assicura elevata resistenza all'ossidazione.

### PROPRIETÀ APPLICATIVE



#### APPLICAZIONE

Pennello, Rullo\*



#### DILUIZIONE IN VOLUME

Pronto all'uso



#### TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE

(a 20°C e 65% U.R.)  
Per ricopertura: 2 h  
Fuori polvere: 20-40 min



#### RESA

8-10 m<sup>2</sup>/L per mano

\* É possibile anche l'applicazione a spruzzo e a immersione.

### COLORE

Oro ricco pallido

## PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

<b>ASPETTO</b>	Satinato/ Semilucido	
<b>COMPOSIZIONE</b>	A base di resine sintetiche e bronzo in polvere	
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,13 ± 0,02 kg/L a 20° C	ISO 2811-1
<b>VISCOSITÀ TAZZA ISO</b>	14 ± 3 s a 20° C	(Tazza n°2) ISO 2431
<b>CONTENUTO V.O.C. – C.O.V.</b>	Prodotto esente secondo Direttiva UE 2004/42/CE.	

## CICLO APPLICATIVO

Il supporto deve essere opportunamente preparato ed esente da sporco, unto, grasso ed eventuali tracce di ruggine. Carteggiare bene le pitture preesistenti, rimuovendo le parti in fase di distacco. Per superfici in legno e in ferro il pretrattamento deve essere effettuato con fondi nitroresistenti. Successivamente, applicare una mano di prodotto abbondante, evitando riprese ed incroci. Evitare di sovrapporre una seconda mano, potrebbe rimuovere la precedente.

## VOCI DI CAPITOLATO PER APPALTI E PREVENTIVI

Finitura per oggettistica a base di resine sintetiche e bronzo in polvere. Per il trattamento ed il ritocco di cornici in legno, stucchi, mobili antichi, oggetti ottonati, etc.  
Peso specifico: 1,13 ± 0,02 kg/L a 20° C

## NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

1. Mescolare bene prima e durante l'applicazione.
2. La resa dipende dalla irregolarità e rugosità del supporto.
3. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5° C e superiore ai 30° C e con umidità relativa superiore all' 85%.
4. Per evitare sfogliamenti, non sovrapplicare con altri smalti e/o pitture.
5. Applicare in ambienti ben areati.
6. Applicare uniformemente evitando di lasciare parti scoperte o con spessori non sufficienti.
7. Evitare di sovrapporre una seconda mano, perché potrebbe rimuovere la precedente.
8. Non utilizzare all'esterno.
9. Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto.
10. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.
11. Pulire gli attrezzi con diluente sintetico.

# ATTIVA

COD. 778220055

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Dette informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società e sono indicative: qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza Tecnica Edilizia e per la corretta preparazione del supporto e di posa in opera consultare i Manuali di Assovernici .

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 0  
Settembre 2020